PEARL Plus

Klimatyzator ścienny

Coanda

Coanda Plus

Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

56°C

56°C Steri Clean

Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut.

UV Ray

Sterylizacja UVC

Wbudowana lampa LED UV o działaniu dezynfekującym i biobójczym naświetla przepływające przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UVC jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

Haier

Klimatyzator ścienny PEARL Plus

j. zewnętrzna

pilot bezprzewodowy

WIFI
Sterowanie Wi-Fi

Self Clean

15 dB(A)
Bardzo cicha praca

TURBO COOL
Tryb Turbo Cooling

Coanda
Coanda Plus

Wyświetlacz LED

Model		J. wew.	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA
		J. zew.	1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA
Chłodzenie					
Wydajność	Nom. (min.–maks.)	Btu/h	8870(2730-10238)	11920(2730-12286)	17060(4430-19790)
		kW	2.6(0.8-3.0)	3.2(0.8-3.6)	5.0(1.3-5.8)
Etykieta energetyczna	SEER/EER		6.1/3.23	6.1/3.23	6.1/3.23
Klasa energetyczna			A++	A++	A++
Pobór energii	Nom. (min.–maks.)	kW	0.8(0.3-1.2)	0.99(0.3-1.6)	1.55(0.4-2.0)
Roczne zużycie energii		kWh/a	149	184	287
Temperatura pracy	Min.–maks.	°C	-10-43°C (zew.)	-10–43°C (zew.)	-10–43°C (zew.)
Ogrzewanie					
Wydajność	Nom. (min.–maks.)	Btu/h	9555(2730-10920)	11603(2730-14330)	17740(4780-20480)
		kW	2.8(0.8-3.2)	3.4(0.8-4.2)	5.2(1.4-6.0)
Etykieta energetyczna	SCOP/COP średni klimat		4.0/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP ciepły/średni klimat		5.1/-	5.1/-	5.1/-
Klasa energetyczna	średni/zimny/ciepły kontakt		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pobór energii	Nom. (min.–maks.)	kW	0.75(0.3-1.4)	0.92(0.3-1.6)	1.4(0.52-2.5)
Roczne zużycie energii		kWh/a	840	980	1610
Temperatura pracy		°C	-15-24°C (zew.)	-15-24°C (zew.)	-15-24°C (zew.)
Zasilanie	f/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozycja		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna					
Wymiary netto	szer./gł./wys.	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Wymiary brutto (z opakowaniem)	szer./gł./wys.	mm	874/270/363	874/270/363	1050/301/397
Waga netto/brutto		kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4
Przepływ powietrza (chłodzenia/grzania)	Maks.	m^3/h	550	600	900
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (High)	dB(A)	54	56	57
	Ogrzewanie (High)	dB(A)	54	56	57
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
	Ogrzewanie (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Zdolność usuwania wilgoci		$10–3m^3/h$	1	1.3	2
Jednostka zewnętrzna					
Sprężarka			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Wymiary netto	szer./gł./wys.	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Wymiary brutto (z opakowaniem)			845/320/593	845/320/593	908/405/625
Waga netto/brutto		kg	22.8/25.3	23.5/26	32.7/36.5
Przepływ powietrza (chłodzenia/grzania)	Maks.	m^3/h	2100	2100	2500
Poziom mocy akustycznej	Hi	dB(A)	62	63	65
Poziom ciśnienia akustycznego	Hi	dB(A)	49	50	53
Prąd roboczy	Maks.	A	6.2	7.1	11.3
Czynnik chłodniczy			R32	R32	R32
Napełnienie czynnikiem chłodniczym		g	520	530	900
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7
	Maks. długość przewodów/ różnica poziomów	m	20/10	20/10	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		5	5	5
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20

RatingConditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB Dry Bulb; WB Wet Bulb). For detailed information about ErP please visit our page http://www.haier.com/ecodesign.